



# JLM *Ditch Witch Scandinavia*

JL Maskiner i Malmö AB, Flintyxegatan 8, 213 76 MALMÖ

Tel: 0 40 - 671 1480. Fax: 040 - 671 1488. E-mail: [ankell@jlm.se](mailto:ankell@jlm.se) Hemsida: [www.jlm.se](http://www.jlm.se)

## JORDBORR



### BESKRIVNING

Den hydrauliska jordborrtillsatsen används för att gräva vertikala hål i de flesta marktyper. Jordborr finns med diameter 150 till 750 mm.

Mått	USA	Metriskt
Tryck	1500–3000 psi	103–207 bar
Största borrhål diameter	30 tum	762 mm
Vikt	166 lb	75 kg
Utgående vridmoment		
2100 psi (145 bar)	1003 fotlb	1360 Nm
2500 psi (172 bar)	1194 fotlb	1619 Nm
3000 psi (207 bar)	1433 fotlb	1942 Nm
Varvtal		
49 varv/min vid	8 gpm	30 l/min
61 varv/min vid	10 gpm	38 l/min
73 varv/min vid	12 gpm	45 l/min
Drivning	Direkt	
Högt varvtal/lågt vridmoment (verkningsgrad 95 %)		

Data anges enligt SAE:s rekommendationer. Tekniska data är generella och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Om exakta måttuppgifter krävs, ska utrustningen vägas och mätas. Tillval kan göra att den levererade utrustningen skiljer sig från den visade.