



JLM *Ditch Witch Scandinavia*

JL Maskiner i Malmö AB, Flintyxegatan 8, 213 76 MALMÖ

Tel: 0 40 - 671 1480. Fax: 040 - 671 1488. E-mail: ankell@jlm.se Hemsida: www.jlm.se

KEDJEGRÄVARE

BESKRIVNING

Den här tillsatsen används för att gräva diken under olika markförhållanden. Olika grävkedjor finns, från 76 till 150 MM.



Mått	USA	Metriskt
Största dikesdjup	38 tum	965 mm
Största dikesbredd	6 tum	152 mm
Vikt med bom 2 fot (610 mm)	375 lb	170 kg
Grävkedjans hastighet		
Standard	317 fot/min	97 m/min
Lågt varvtal/högt vridmoment	200 fot/min	61 m/min
Huvudaxelmotorer	230 varv/min	
Standard		
Lågt varvtal/högt vridmoment	145 varv/min	

Data anges enligt SAE:s rekommendationer. Tekniska data är generella och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Om exakta måttuppgifter krävs, ska utrustningen vägas och mätas. Tillval kan göra att den levererade utrustningen skiljer sig från den visade.

The Charles Machine Works, Inc.

Ditch Witch® huvudkontor
Perry, OK 73077-0066 USA