



JL Maskiner i Malmö AB, Flintyxegatan 8, 213 76 MALMÖ

Tel: 0 40 - 671 1480. Fax: 040 - 671 1488. E-mail: [ankell@jlm.se](mailto:ankell@jlm.se) Hemsida: [www.jlm.se](http://www.jlm.se)

## VIBRERANDE KABELPLOG

### BESKRIVNING

Den vibrerande kabelplogen används för att lägga rör eller kabel med matningsblad eller dragblad. Djup på 152 till 305 mm är standard med 76 mm dragblad eller 25 mm matningsblad.

Hållare för kabeltrumma finns som tillval.



Mått	USA	Metriskt
Höjd	18,8 tum	478 mm
Längd	30,5 tum	775 mm
Bredd	24,3 tum	617 mm
Vikt	375 lb	170 kg
Största täcksiktstjocklek	13,5 tum	343 mm
Nominellt plogdjup	6–12 tum	152–305 mm
Största expanderdiameter		
Dragblad	3 tum	76 mm
Innerdiameter		
Matningsblad	1 tum	25 mm
Plogvibrator	12 gpm	45 l/min
Hydraultryck – upp till	3000 psi	207 bar
Hydraulisk vibrationsmotor		
Vridmoment vid 2000 psi (140 bar)	426 tumlb	48 Nm
Displacement	1,58 tum <sup>3</sup> /varv	26 cm <sup>3</sup> /varv
Varvtal vid 2000 psi (140 bar)		
vid 12 gpm (45 l/min)	1405 varv/min	1405 varv/min

Data anges enligt SAE:s rekommendationer. Tekniska data är generella och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Om exakta måttuppgifter krävs, ska utrustningen vägas och mätas. Tillval kan göra att den levererade utrustningen skiljer sig från den visade.